

Morsekegel MK und Bohrfutterkegel DIN 238



BAER Company-Germany
 D - 68542 Heddeshheim - Gewerbegebiet * Robert-Bosch-Str.5
 Telefon: +49 - 0621 714 12 39 * Fax: +49 0621 - 70 48 31
 E-mail: baer-drills@t-online.de * Internet: www.bohrfutter.com


Maße vom Morsekegel

www.bohrfutter.com

Morsekegel	A	Ø
MK1	A	Ø - 9,5 mm
	B	Ø - 12,0 mm
MK2	A	Ø - 14,5 mm
	B	Ø - 18,0 mm
MK3	A	Ø - 20,0 mm
	B	Ø - 24,0 mm
MK4	A	Ø - 26,5 mm
	B	Ø - 31,0 mm
MK5	A	Ø - 38,0 mm
	B	Ø - 45,0 mm

Maße vom Konus DIN 238

Einsteckzapfen
für das Bohrfutter



www.bohrfutter.com

Konus	mm	mm
mm	D1	D2
B 10	10,09	9,37
B 12	12,06	11,14
B 16	15,73	14,53
B 18	17,78	16,18
B 22	21,79	19,76
B 24	23,82	21,29

L = Gesamtlänge

A = Länge vom Morsekegel

C = Durchmesser Morsekegel

E = Länge Bohrfutterkegel

G = Dicke Stelle vom Bohrfutterkegel

H = Dünne Stelle vom Bohrfutterkegel

Daten und Maße		Kegeldorne DIN 238						für Bohrfutter	
Morsekegel DIN 228	Bohrfutter- Kegel	L mm	A mm	C mm	E mm	G mm	H mm	ca.Gewicht in Gramm	
MK 0	B 10	79	56,5	9,045	14,5	10,095	9,4	35,0	
MK 0	B 12	85	56,5	9,045	18,5	12,065	11,1	40,0	
MK 1	B 10	86	62,0	12,065	14,5	10,095	9,4	55,0	
MK 1	B 12	89	62,0	12,065	18,5	12,065	11,1	65,0	
MK 1	B 16	97	62,0	12,065	24,0	15,733	14,5	90,0	
MK 1	B 18	106	62,0	12,065	32,0	17,780	16,2	110,0	
MK 2	B 10	104	75,0	17,780	14,5	10,095	9,4	130,0	
MK 2	B 12	106	75,0	17,780	18,5	12,065	11,1	135,0	
MK 2	B 16	111	75,0	17,780	24,0	15,733	14,5	160,0	
MK 2	B 18	118	75,0	17,780	32,0	17,780	16,2	180,0	
MK 3	B 12	125	94,0	23,825	18,5	12,065	11,1	280,0	
MK 3	B 16	134	94,0	23,825	24,0	15,733	14,5	310,0	
MK 3	B 18	141	94,0	23,825	32,0	17,780	16,2	320,0	
MK 3	B 22	147	94,0	23,825	40,5	21,793	19,8	390,0	
MK 3	B 24	158	94,0	23,825	50,5	28,825	21,3	440,0	
MK 4	B 16	160	117,5	31,267	24,0	15,733	14,5	625,0	
MK 4	B 18	168	117,5	31,267	32,0	17,780	16,2	660,0	
MK 4	B 22	176	117,5	31,267	40,5	21,793	19,8	715,0	
MK 4	B 24	185	117,5	31,267	50,5	23,825	21,3	770,0	
MK 5	B 16	195	149,5	44,399	24,0	15,733	14,5	1600,0	
MK 5	B 18	205	149,5	44,399	32,0	17,780	16,2	1600,0	
MK 5	B 22	214	149,5	44,399	40,5	21,793	19,8	1650,0	
MK 5	B 24	225	149,5	44,399	50,5	23,825	21,3	1710,0	

Taper shank Arbors DIN 238 www.bohrfutter.com drill chucks